

OM3 Duplex Breakout Patch Cord

Dış ortam • 2 fiber • 50/125 µm multimode

LC, SC, ST ve FC UPC bağlantı kombinasyonlarıyla sunulan iki fiberli OM3 breakout ürün ailesinin temel yapı bilgileri. Siparişte seçilen ürünün iki uç bağlantısı ve uzunluğu esas alınır.

Fiber türü	OM3, 50/125 µm multimode
Fiber sayısı	2 (duplex)
Sonlandırma	Her tarafta 2 konnektör; toplam 4 uç
Konnektör seçenekleri	LC UPC / SC UPC / ST UPC / FC UPC
Gövde yapısı	Uçlarda kollara ayrılan breakout
Nominal dış çap	7 mm
Dış kılıf	Siyah LSZH
Uzunluk	Siparişte seçilen ürün varyasyonuna göre

Seçim ve montaj notları

- Fiber sınıfı, uç tipi ve UPC yüzey uyumu birlikte kontrol edilmelidir.
- Duplex bağlantıda gönderme ve alma yollarının eşleşmesi doğrulanmalıdır.
- Ana gövde desteklenmeli; yük konnektörlere veya uç kollara bırakılmamalıdır.
- Açık bağlantı uçları uygun muhafaza içinde korunmalıdır. LSZH kılıf, konnektör için bir IP derecesi belirtmez.

Optik ve çevresel uygunluk

Bu bilgi sayfası bir test raporu değildir. Ekleme kaybı, geri dönüş kaybı, çalışma sıcaklığı, bükülme sınırı ve çekme dayanımı gibi projeye özel kabul değerleri ilgili model için ayrıca teyit edilmelidir. Başka fiber sınıflarına ait tablo değerleri OM3 için kullanılmamalıdır.